


Cennik detaliczny obowiązujący od 03.10.2011

Produkt	Informacje techniczne	Zastosowanie	Aplikacja	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (m)	Cena (zł/m ²)
						netto

Papa jednowarstwowa

Nexler PREMIUM ONE (PYE PV250 S53)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m ² . Grubość 5,3 mm..	Jednowarstwowe zabezpieczenie hydroizolacyjne	Termozgrzewanie lub mocowanie mechaniczne	≥ 5 m	120	21,00
--	--	---	---	-------	-----	-------

Papy wierzchniego krycia z dopuszczeniem do zastosowań jednowarstwowych

Nexler PREMIUM 56H * (PYE PV250 S56) 	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m ² . Grubość 5,6 mm.	Papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	Termozgrzewanie lub mocowanie mechaniczne			25,70
Nexler PREMIUM 53H (PYE PV250 S53)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m ² . Grubość 5,3 mm.		Termozgrzewanie	≥ 5 m	120	21,50
Nexler PREMIUM 52H (PYE PV200 S52)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m ² . Grubość 5,2 mm.		Termozgrzewanie	≥ 5 m	120	20,40

Papy wierzchniego krycia




Nexler OPTIMUM 52H (PYE PV200 S52)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m ² . Grubość 5,2 mm.	Papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	Termozgrzewanie	≥ 5 m	120	17,00
Nexler OPTIMUM 45H * (PYE PV180 S45)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 180 g/m ² . Grubość 4,5 mm.		Termozgrzewanie	≥ 7,5 m	150	18,00
Nexler OPTIMUM 40H * (PYE PV180 S40)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 180 g/m ² . Grubość 4,0 mm.		Termozgrzewanie	≥ 7,5 m	150	15,50
Nexler OPTIMUM G42H * (G200 S42)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: tkanina szklana 200 g/m ² . Grubość 4,2 mm.		Termozgrzewanie	≥ 7,5 m	150	14,70
Nexler STANDARD 42H (V60 S42)	Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m ² . Grubość 4,2 mm.		Termozgrzewanie	≥ 7,5 m	150	10,10
Nexler W64/1200	Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m ² . Grubość 2,5 mm.		Klejenie lepikiem	≥ 15 m	225	7,70

W przypadku pap z posypką w kolorze **bordo i zielonym** cena jest większa 70 gr. W przypadku innych kolorów posypki cena jest ustalana indywidualnie. Cennik ważny do odwołania. Papy kolorowe i z * na zamówienie. Informacje o dostępności produktów u Przedstawicieli Handlowych.

Papy podkładowe, izolacyjne

Nexler PREMIUM 47 (PYE PV250 S47)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m ² . Grubość 4,7 mm.	Papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów. Papa do izolacji przeciwwodnych i/lub przeciwwilgociowych	Termozgrzewanie lub mocowanie mechaniczne	≥ 5 m	120	20,40
Nexler PREMIUM 40 (PYE PV200 S40)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m ² . Grubość 4,0 mm.			≥ 7,5 m	150	17,90
Nexler OPTIMUM 40 (PYE PV200 S40)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 200 g/m ² . Grubość 4,0 mm.			≥ 7,5 m	150	15,00
Nexler OPTIMUM G40 (G200 S40)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: tkanina szklana 200 g/m ² . Grubość 4,0 mm.			≥ 7,5 m	150	14,10
Nexler OPTIMUM 33 (PYE PV180 S33)	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 180 g/m ² . Grubość 3,3 mm.			≥ 10 m	200	13,10
Nexler STANDARD 30 (V60 S30)	Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m ² . Grubość 3,0 mm.		Termozgrzewanie	≥ 10 m	200	8,60
Nexler P64/1200	Asfaltowa papa oksydowana. Osnowa: welon szklany 60 g/m ² . Grubość 1,5 mm.	Papa podkładowa	Klejenie lepikiem	≥ 20 m	360	7,20

Produkty specjalistyczne

Nexler GRUNT (AJ-008) środek gruntujący	Szybkoschnący i łatwy w stosowaniu. Posiada dobrą przyczepność do podłoża mineralnych - zużycie 0,3 - 0,6 kg/m ² zależnie od podłoża.	Do gruntowania powierzchni pod papy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe, zgrzewalne lub samoprzylepne.		18 kg	594 kg	7,40
Nexler MOST +	Asfaltowa papa modyfikowana SBS. Osnowa: włóknina poliestrowa 250 g/m ² . Grubość 5 mm.	Papa podkładowa w izolacjach jednowarstwowych obiektów mostowych i inżynierskich	Termozgrzewanie	≥ 5 m	100	26,30
Nexler GARDEN * antykorozyjna 	Elastomerobitumiczna papa z możliwością obróbki termozgrzewalnej przeznaczona do dachów zielonych, odporna na przebiecia korzeni. Stosowana we wszystkich dachach płaskich systemu odwróconego.	Papa antykorozyjna	Termozgrzewanie lub mocowanie mechaniczne	≥ 7,5 m	150	27,80
Nexler STICK * Samoprzylepna 	Papa podkładowa samoprzylepna na wkładce z welonu szklanego. Stosowana jako warstwa podkładowa na dachach w układzie klejonym. Grubość: 2,5 mm.	Papa samoprzylepna	Mocowanie mechaniczne	≥ 10 m	240	23,30
Nexler ALU * Paraizolacyjna 	Papa podkładowa oksydowana paraizolacyjna z zespoleniem aluminiowym i wkładką z włókna szklanego 60 g/m ² . Grubość 3,8 mm.	Papa paraizolacyjna	Termozgrzewanie	≥ 10 m	180	22,10

W przypadku pap z posypką w kolorze **bordo i zielonym** cena jest większa 70 gr. W przypadku innych kolorów posypki cena jest ustalana indywidualnie. Cennik ważny do odwołania. Papy kolorowe i z * na zamówienie. Informacje o dostępności produktów u Przedstawicieli Handlowych.